



Enkelzijdig vluchtrouteaanduidingarmatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Plat ontwerp met een efficiënt en homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie. Eenvoudig gemonteerd met kabelinvoer via zij- en achterzijde.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	5,7 VA
Opgen. vermogen:	3,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7135 FLD 230V		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101961750	104674619
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
Legend panel 7x35 custom design		101871016
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808
Pictogramplaat 7x35 PU	benodigd	101948313
Spare part - LED unit SNP 7135		101969531

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

