



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	200 mA

Opgen. vermogen:	4,8 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7160 LED 24V		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101362774	104752825
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Legend panel 7x60 custom design		101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sonder n. Vorgabe	optioneel	104822846

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

