SNP 7186 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	**Schijnb. vermogen:**	5,0 VA
Materiaal:	Aluminium	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Lichtbron:	1 x 1W LED module	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Rijglklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	22 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7186 LED NE/SV Art. Nr. 807 352

Wandmontage Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	714 360
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	714 359
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	714 358
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	714 357
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	714 311
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	714 047
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	714 046
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	714 045

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: