




Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	12 m	Schijnb. vermogen:	6,1 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	5,1 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	27 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 7212 D LED J/SV		
Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101291541	104799406
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x84 / 7x12 grijs	benodigd	101204140
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Legend panel 7x12 custom design		101871117
Pictogramplaat 7x12 PL zonder Logo	benodigd	101949020
Pictogramplaat 7x12 PLO zonder Logo	benodigd	101948515
Pictogramplaat 7x12 PLU zonder Logo	benodigd	101948717
Pictogramplaat 7x12 PO zonder Logo	benodigd	101948818
Pictogramplaat 7x12 PR zonder Logo	benodigd	101948919
Pictogramplaat 7x12 PRO zonder Logo	benodigd	101948414
Pictogramplaat 7x12 PRU zonder Logo	benodigd	101948616
Pictogramplaat 7x12 PU zonder Logo	benodigd	101949121
Piktogrammscheibe 7x12/7x84hochkant n. Vorgabe	benodigd	104582063

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

