



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	8 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	41 mA
Nom. stroom DC:	41 mA


Schijnb. vermogen:	9,5 VA
Opgen. vermogen:	9,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7260 D FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101398039
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7260 K FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101398140
Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x60 grijs	optioneel	102003176
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
Legend panel 7x60 custom design		101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sonder n. Vorgabe	optioneel	104822846

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

