SNP 7284 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	12 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	2 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	18 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	4,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7284 D FLD 230V	Art. Nr. 811 013
Plafondmontage	Bescherming: IP40



Omschrijving	**Accessoires**	**Art. Nr.**
Pictogramplaat 7x84 PLO zonder Logo	benodigd	714 341
Pictogramplaat 7x84 PRO zonder Logo	benodigd	714 340
Pictogramplaat 7x84 PLU zonder Logo	benodigd	714 339
Pictogramplaat 7x84 PRU zonder Logo	benodigd	714 338
Pictogramplaat 7x84 PO zonder Logo	benodigd	714 337
Pictogramplaat 7x84 PU zonder Logo	benodigd	714 059
Pictogramplaat 7x84 PR zonder Logo	benodigd	714 058
Pictogramplaat 7x84 PL zonder Logo	benodigd	714 057
Blindplaat 7x84 / 7x12 grijs	benodigd	704 924
Plaat 7x84 opaal	benodigd	704 056

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: