230V
FLD

SNP 7288 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC
Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7288 D FLD 230V — Art. Nr. 811 021

Plafondmontage — Bescherming: IP40



SNP 7288 K FLD 230V — Art. Nr. 811 025

Kettingmontage — Bescherming: IP40



SNP 7288 P FLD 230V — Art. Nr. 811 024

Pendelmontage — Bescherming: IP40



SNP 7288 S FLD 230V — Art. Nr. 811 022

Kabelmontage — Bescherming: IP40



SNP 7288 WA FLD 230V — Art. Nr. 811 023

Wandopbouw armatuur — Bescherming: IP40



SNP 7288 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pendelset SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	890 570
Pendelset SN-Armatuur 1,0 m grijs	benodigd	890 568
Pendelset SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	890 566
Pendelset SN-Armatuur 2,0m wit	benodigd	890 564
Pendelset SN-Armatuur 1,0m wit	benodigd	890 562
Pendelset SN-Armatuur 0,5m wit	benodigd	890 560
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PRO	benodigd	714 362
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PLO	benodigd	714 361
Pictogramplaat 7x88/2435 PRU	benodigd	714 275
Pictogramplaat 7x88/2435 PLU	benodigd	714 274
Pictogramplaat 7x88/2435 PO	benodigd	714 075
Pictogramplaat 7x88/2435 PR	benodigd	714 020
Pictogramplaat 7x88/2435 PL	benodigd	714 019
Pictogramplaat 7x88/2435 PU	benodigd	714 018
Blindplaat 7x88 / 7x35 grijs	benodigd	704 909
Plaat 7x88 opaal	benodigd	704 902

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO:

Onder voorbehoud van technische veranderingen! De opgegeven waarden zijn onderhevig aan component toleranties!