



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur met bal-, en slagvaste behuizing gemaakt van gepoedercoat metaal in een vlak en strak ontwerp. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED-technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Ideaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.





Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 30 m | Opgen. vermogen: | 2,0 W |
| Materiaal: | Gepoedercoat staalplaat | Beschermingsklasse: | III |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 2 x 1W LED module 2 x 1W LED module | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±25 % | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Nom. stroom DC: | 80 mA | Slagvastheid: | IK10 |

Artikel

| SNP 8030 LED 24V | | | | SNP 8030 WE LED 24V | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) | Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101335492 | 101335391 | 101335593 | Art. Nr. | 101335795 | 101335694 | 101335896 |
| Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | | Wandinbouwmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|--|-------------|-----------|
| | | undefined |
| 2 REBEL 100LM KWS 185X21,5KB 90MM OPTIK | | 092283 |
| ILD 24/4-CC-200-C | | 101425119 |
| Legend panel SNP 8030 WE - custom design | benodigd | 101225358 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PL | benodigd | 101224449 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PLO | benodigd | 101225661 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PLU | benodigd | 101225055 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PO | benodigd | 101225459 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PR | benodigd | 101224550 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PRO | benodigd | 101225762 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PRU | benodigd | 101225156 |
| Pictogramplaat SNP 8030 PU | benodigd | 101224651 |
| Pictogramplaat SNP 8030 WE PL | benodigd | 101224752 |
| Pictogramplaat SNP 8030 WE PO | benodigd | 101225560 |
| Pictogramplaat SNP 8030 WE PR | benodigd | 101224853 |
| Pictogramplaat SNP 8030 WE PU | benodigd | 101224954 |
| special pictogram 8030 | benodigd | 101225257 |

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

