SNP 808 RVS armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.
Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.

IK10 HACCP

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	**Opgen. vermogen:**	3,0 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	**Beschermingsklasse:**	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1W LED module	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA	**Slagvastheid:**	IK10

Artikel

SNP 808 LED 24V

Kleuren	RVS	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	100806339	100806541	100806844	100806743	100806440	100806642

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 808 2/6,5K KB90 LED Modul		101446438
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: