



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.




Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	3,0 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA	Slagvastheid:	IK10

Artikel

SNP 808 LED 24V						
Kleuren	RVS	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	100806339	100806541	100806844	100806743	100806440	100806642

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 808 2/6,5K KB90 LED Modul		101446438
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

