



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.




### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m	<b>Opgen. vermogen:</b>	5,1 W
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 μs
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,1 VA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Artikel

SNP 808 LED NE/SV				
Kleuren	RVS	RAL 7015	RAL 9016	HWF 7015
Art. Nr.	101313163	101313466	101313365	101313264

Wandmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 808 2/6,5K KB90 LED Modul		101446438
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

