



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	17 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,4 VA
<b>Materiaal:</b>	RVS	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,0 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	19 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	18 mA		

### Artikel

SNP 818 FLD 230V		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RVS	FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
Art. Nr.	101962558	Pictogramplaat 818 PL	benodigd	101217072
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Pictogramplaat 818 PR	benodigd	101217173
	Bescherming: IP54	Pictogramplaat 818 PU	benodigd	101216971

