




Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	17 m	Opgen. vermogen:	2,8 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	115 mA		

Artikel

SNP 818 LED 24V			
Kleuren	RVS	HWF (speciale)	HWF (speciale)
Art. Nr.	101333270	102178786	102062790
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP54	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Pictogramplaat 818 PL	benodigd	101217072
Pictogramplaat 818 PR	benodigd	101217173
Pictogramplaat 818 PU	benodigd	101216971
special legend panel 818	benodigd	101223843