



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	17 m	Schijnb. vermogen:	6,1 VA
Materiaal:	Geborsteld RVS	Opgen. vermogen:	5,1 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	27 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 818 LED J/SV					Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RVS	HWF 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)	J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Art. Nr.	101314274	101314476	101314577	101314678	Pictogramplaat 818 PL	benodigd	101217072
Wandmontage		Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP54		Pictogramplaat 818 PR	benodigd	101217173
					Pictogramplaat 818 PU	benodigd	101216971
					special legend panel 818	benodigd	101223843

