# SNP 818 RVS armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m$^2$. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Herkenningsafstand:** | 17 m |
| **Materiaal:** | Geborsteld RVS |
| **Lichtbron:** | Verwisselbaar 2 x 1W LED module |
| **Nom. spanning AC:** | 230V ±10% 50/60 Hz |
| **Nom. spanning DC:** | 176 - 264 V |
| **Nom. stroom AC:** | 27 mA |
| **Nom. stroom DC:** | 18 mA |

| | |
|---|---|
| **Schijnb. vermogen:** | 6,1 VA |
| **Opgen. vermogen:** | 5,1 W |
| **Inschakelstroom:** | 8 A / 50 µs |
| **Beschermingsklasse:** | I |
| **Rijgklem:** | max. 2,5 mm$^2$ aderdikte |
| **Temperatuurbereik:** | -15...+40 °C |

## Artikel

**SNP 818 LED J/SV**

| Kleuren | RVS | HWF 9016 | HWF (speciale) | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101314274 | 101314476 | 101314577 | 101314678 |

Wandmontage  Lichtkleur: 6500 K  Bescherming: IP54




| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|---|---|
| J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst | | 101420267 |
| Pictogramplaat 818 PL | benodigd | 101217072 |
| Pictogramplaat 818 PR | benodigd | 101217173 |
| Pictogramplaat 818 PU | benodigd | 101216971 |
| special legend panel 818 | benodigd | 101223843 |