




Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	17 m	Opgen. vermogen:	5,1 W
Materiaal:	Geborsteld RVS	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lichtbron:	Verwisselbaar 2 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	27 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	6,1 VA		

Artikel

SNP 818 LED NE/SV	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101314779
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 818 PL	benodigd	101217072
Pictogramplaat 818 PR	benodigd	101217173
Pictogramplaat 818 PU	benodigd	101216971
special legend panel 818	benodigd	101223843