



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



### Technische gegevens


<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	28 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,3 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	6,0 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel


#### SNP 828 D FLD 230V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	102408657
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65




#### SNP 828 K FLD 230V

Kleuren	RVS	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	101378235	102269322	101378639	101378538	101378336	101378437
Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



#### SNP 828 WA FLD 230V

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101378841	101378942	101379245	101379144	101379043	101379346
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs		101204746
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul		104552963
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL		101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO		101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR		101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU		101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654
Plaat 808 / 828 opal		100680138
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

