SNP 828 RVS armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

HACCP

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 828 D FLD 230V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	102408657

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



SNP 828 K FLD 230V

Kleuren	RVS	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	101378235	102269322	101378639	101378538	101378336	101378437

Kettingmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



SNP 828 WA FLD 230V

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101378841	101378942	101379245	101379144	101379043	101379346

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



SNP 828 RVS armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs		101204746
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul		104552963
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL		101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO		101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR		101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU		101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654
Plaat 808 / 828 opal		100680138
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: