SNP 828 RVS armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

HACCP

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %|24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	200 mA|210 mA

Opgen. vermogen:	4,8 W|5,1 W
Beschermingsklasse:	III
Rijglem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 828 D LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016
Art. Nr.	101020143	104686945

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



SNP 828 K LED 24V

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101326095	101326196	100806137	100806036	100805935	100806238

Kettingmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



SNP 828 WA LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 7015	HWF (speciale)
Art. Nr.	101331553	104969962	105061205

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs		101204746
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul		104552963
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL		101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO		101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR		101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU		101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO:

Onder voorbehoud van technische veranderingen! De opgegeven waarden zijn onderhevig aan component toleranties!