



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA


<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

#### SNP 828 D LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101019739	102403910	102399765


Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP65



#### SNP 828 K LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101315688	101315890	101316193	101316092	101315991	101316294


Kettingmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP65



#### SNP 828 WA LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	100796841	100797043	101317611	101317510	100797144	101317712

Wandopbouw armatuur      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP65



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul		104552963
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

