SNP 828 RVS armaturen

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

HACCP

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA
Nom. stroom DC:	32 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 828 D LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101019739	102403910	102399765

Plafondmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP65



SNP 828 K LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101315688	101315890	101316193	101316092	101315991	101316294

Kettingmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP65



SNP 828 WA LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	100796841	100797043	101317611	101317510	100797144	101317712

Wandopbouw armatuur — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul		104552963
Legend panel 808 / 828 PRO	benodigd	102151306
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder		101223742
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	benodigd	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	benodigd	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	benodigd	104823654
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO:

Onder voorbehoud van technische veranderingen! De opgegeven waarden zijn onderhevig aan component toleranties!