




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of traptreden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 3 x 1W LED module
Lumenoutput:	210 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	5,2 VA
Opgen. vermogen:	4,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
	1.0	1.7	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
	1.0	1.7	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Artikel

SN 2004.1 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101393389
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C/S		101423196
LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200 LED Modul		104428681

