




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of traptrreden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 3 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	31 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,1 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	1.7	4.1	1.6	4.8	-	2.6
2.0	2.5	6.1	2.5	7.0	1.7	6.2
2.5	2.8	6.8	2.7	7.7	2.0	7.0
3.0	2.9	7.4	2.9	8.3	2.2	7.6
3.5	3.0	7.9	2.9	8.7	2.3	8.1
4.0	3.0	8.3	2.9	9.0	2.3	8.3
4.5	2.9	8.6	2.8	9.2	2.1	8.5
5.0	2.7	8.7	2.6	9.3	1.9	8.6
5.5	2.4	8.7	2.3	9.2	1.5	8.6
6.0	1.9	8.5	1.8	9.1	0.6	8.4

### Artikel

SN 2004.1 LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	100748341	104556094

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200 LED Modul		104428681
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

