




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	3,2 VA
Lichtbron:	1 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	2,0 W
Lumenoutput:	149 lm	Inschakelstroom:	6 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	14 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	9 mA	Slagvastheid:	IK07



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter (mm)	Beam width (mm)	Beam length (mm)	Beam diameter (mm)	Beam length (mm)
2.5	7.2	18.2	5.5	1.9
3.0	6.9	19.9	5.6	1.8
3.5	6.3	21.0	5.5	1.6
4.0	4.6	20.9	5.3	1.4
4.5	3.2	19.9	5.0	1.0

Artikel

SN 2005 -03 ALB LED J/SV Rond

Kleuren	-
Art. Nr.	104780612
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP42

