




Compact en universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in bijv. vierkante of open ruimtes. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	1 x 2,8W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	297 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	26 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	21 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,0 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	4,7 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 50 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK07



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter (m)	2.5	4.4	9.8
2.5	2.5	4.4	9.8
3.0	3.0	4.9	11.2
3.5	3.5	5.3	12.4
4.0	4.0	5.6	13.5

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Beam diameter (m)	2.5	4.4	9.4
2.5	2.5	4.4	9.4
3.0	3.0	4.8	10.7
3.5	3.5	5.1	11.9
4.0	4.0	5.3	12.9

### Artikel

#### SN 2005 -03 SLB LED J/SV Rond

Kleuren	-
Art. Nr.	104780713
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP42

