




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens





<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,2 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 0,3W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	155 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	90 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


2,0m	4,4m	10,3m	4,5m	1,5m
2,5	5,1	11,8	4,6	1,4
3,0	5,6	13,2	4,3	1,3
3,5	6,1	14,5	3,9	1,2
4,0	6,5	15,6	3,6	1,2
4,5	6,9	16,6	3,6	1,1
5,0	7,2	17,6	3,5	1,0
5,5	7,3	18,4	3,4	0,9

### Artikel

SN 2100 B-ECO LED 24V			SN 2100 B-ECO LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101345091		Art. Nr.	101345293	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65
					

### Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 1 - max. 24V DC, 120mAconst		101420974
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541