




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	269 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	28 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,3 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	6,0 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK06





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4


### Artikel

SN 2100 B FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	100854637
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

SN 2100 B FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	100854738
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LMC 2100 B LED Modul und Umrüstsatz		101942855
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541