




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens





Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	5,1 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	269 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	210 mA	Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

200m	300m	400m
2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4

Artikel

SN 2100 B LED 24V			SN 2100 B LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Polycarbonat	Polycarbonat	
Art. Nr.	101340041		101340142	102280638	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65
					

Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LMC 2100 B LED Modul und Umrüstszatz		101942855
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541