




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Lumenoutput:</b>	269 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4

### Artikel


SN 2100 B LED J/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101265673	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SN 2100 B LED J/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101265976	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LMC 2100 B LED Modul und Umrüstsatz		101942855
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541