




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Lumenoutput:	269 lm
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Height (m)	Beam Diameter (mm)	Beam Diameter (mm)
2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4

Artikel


SN 2100 B LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101265774
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SN 2100 B LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101266178
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LMC 2100 B LED Modul und Umrüstsatz		101942855
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541