




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,2 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 0,3W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	152 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	90 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	2.0	2.8	7.0	7.1	2.8
2.5	3.0	7.7	7.7	7.7	3.0
3.0	3.2	8.3	8.3	3.1	
3.5	3.2	8.7	8.6	3.2	
4.0	3.2	9.0	8.9	3.2	
4.5	3.1	9.1	9.1	3.0	
5.0	2.9	9.2	9.1	2.8	
5.5	2.5	9.1	9.1	2.5	
6.0	2.0	9.0	8.9	2.0	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Ø (m)	2.5	2.1	6.7	6.8	2.2
3.0	2.1	7.3	7.4	2.1	
4.0	2.1	8.2	8.3	2.1	
5.0	2.0	8.7	8.8	2.0	
6.0	1.9	8.8	8.9	1.9	

### Artikel

SN 2100 ECO LED 24V			SN 2100 ECO LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101344990		Art. Nr.	101345192	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

### Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 1 - max. 24V DC, 120mAconst		101420974
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541