




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	6,0 W
<b>Lumenoutput:</b>	338 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	28 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.0	9.9	10.1	4.0
3.0	4.3	10.7	10.8	4.3
4.0	4.6	11.9	12.1	4.7
5.0	4.7	12.7	13.0	4.8
6.0	4.6	13.2	13.6	4.8
7.0	4.3	13.4	13.8	4.4
8.0	3.6	13.3	13.8	3.8
9.0	2.3	12.8	13.2	2.5
10.0	-	12.0	12.4	-


2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

### Artikel


SN 2100 FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100854435
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SN 2100 FLD 230V		
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	100854536	104248728
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



### Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 - CC - 320 - C		100903238
LMC 2100 LED Modul und Umrüstszatz		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541