




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	5,1 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	338 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	210 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	4.0	9.9	10.1	4.0
3.0	4.3	10.7	10.8	4.3
4.0	4.6	11.9	12.1	4.7
5.0	4.7	12.7	13.0	4.8
6.0	4.6	13.2	13.6	4.8
7.0	4.3	13.4	13.8	4.4
8.0	3.6	13.3	13.8	3.8
9.0	2.3	12.8	13.2	2.5
10.0	-	12.0	12.4	-

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

### Artikel

SN 2100 LED 24V			SN 2100 LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)	Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101339435	101339536	Art. Nr.	101339738	101339839
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

### Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LMC 2100 LED Modul und Umrüstsz		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541