




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	7,4 W
Lumenoutput:	338 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	32 mA	Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.0	9.9	10.1	4.0
3.0	4.3	10.7	10.8	4.3
4.0	4.6	11.9	12.1	4.7
5.0	4.7	12.7	13.0	4.8
6.0	4.6	13.2	13.6	4.8
7.0	4.3	13.4	13.8	4.4
8.0	3.6	13.3	13.8	3.8
9.0	2.3	12.8	13.2	2.5
10.0	-	12.0	12.4	-


2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

Artikel

SN 2100 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101264360


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SN 2100 LED J/SV


Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101265067	101265269

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LMC 2100 LED Modul und Umrüstszatz		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541