




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Lumenoutput:	338 lm
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	4.0	9.9	10.1	4.0
3.0	4.3	10.7	10.8	4.3
4.0	4.6	11.9	12.1	4.7
5.0	4.7	12.7	13.0	4.8
6.0	4.6	13.2	13.6	4.8
7.0	4.3	13.4	13.8	4.4
8.0	3.6	13.3	13.8	3.8
9.0	2.3	12.8	13.2	2.5
10.0	-	12.0	12.4	-

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

Artikel

SN 2100 LED NE/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 101264764

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



SN 2100 LED NE/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 101265471

Plafondmontage


Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LMC 2100 LED Modul und Umrüstsatz		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541