




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	5,1 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	329 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	210 mA	Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Height [m]	Width [m]	Length [m]	Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	3m
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	4m
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	4.5m
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Artikel

SN 2100 TB LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101344687	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SN 2100 TB LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101344586	104753027
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LED replacement kit SN 2100 TB		101944471
clear cover SN 2100 LED		100612541