




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Lumenoutput:</b>	329 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]			Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

### Artikel


#### SN 2100 TB LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101269010
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




#### SN 2100 TB LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100748442
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



#### Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LED replacement kit SN 2100 TB		101944471
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541