




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lumenoutput:</b>	329 lm	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]	Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

### Artikel

#### SN 2100 TB LED NE/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 101269212

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



#### SN 2100 TB LED NE/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 100748644

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED replacement kit SN 2100 TB		101944471
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541