




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes met lichte punt hoogten tot 20m. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Met optionele zijdelingse kabelinvoer en royale rug rangeer ruimte.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	5,1 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	281 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	210 mA	Slagvastheid:	IK06







Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

8.0	4.3	10.2	10.3	4.3
9.0	4.5	11.0	11.0	4.5
10.0	4.6	11.6	11.7	4.7
11.0	4.7	12.2	12.2	4.7
12.0	4.7	12.6	12.7	4.7
13.0	4.7	12.9	13.0	4.7
14.0	4.5	13.2	13.2	4.5
15.0	4.3	13.3	13.4	4.3
16.0	4.1	13.4	13.5	4.1
17.0	4.1	13.4	13.5	3.6
18.0	3.8	13.4	13.4	3.5
19.0	3.4	13.3	13.3	3.4
20.0	1.4	13.1	13.2	1.4

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7

Artikel

SN 2100 T LED 24V			SN 2100 T LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101340243		Art. Nr.	101340344	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65
					

Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LED replacement kit SN 2100 T		101942956
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541