




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes met lichte punt hoogten tot 20m. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Met optionele zijdelingse kabelinvoer en royale rug rangeer ruimte.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	7,4 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lumenoutput:	281 lm	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	8,3 VA	Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

8.0	4.3	10.2	10.3	4.3
9.0	4.5	11.0	11.0	4.5
10.0	4.6	11.6	11.7	4.7
11.0	4.7	12.2	12.2	4.7
12.0	4.7	12.6	12.7	4.7
13.0	4.7	12.9	13.0	4.7
14.0	4.5	13.2	13.2	4.5
15.0	4.3	13.3	13.4	4.3
16.0	4.1	13.4	13.5	4.1
17.0	4.1	13.4	13.5	3.6
18.0	3.8	13.4	13.4	3.5
19.0	3.4	13.3	13.3	3.4
20.0	1.4	13.1	13.2	1.4


10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7

Artikel


SN 2100 T LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	101266582
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SN 2100 T LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	101266885
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED replacement kit SN 2100 T		101942956
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
NE-ET 9/24 5Vmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541