




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,8 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	347 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	200 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK05



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



2m	3m	4m	5m	6m
2.5	3.5	9.9	9.8	4.0
3.0	4.0	9.9	10.6	4.2
4.0	4.8	10.9	11.9	4.6
5.0	4.8	12.6	12.7	4.8
6.0	4.6	13.7	13.2	4.7
7.0	4.3	13.6	13.5	4.4
8.0	3.6	13.4	13.4	3.8
9.0	2.5	13.0	13.0	2.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2m	3m	4m	5m	6m
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3


### Artikel

SN 2130 LED 24V			SN 2130 LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101353377		Art. Nr.	101353478	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



### Plafandinbouwframe 2130

Art. Nr. 101428856



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Afdekticker 2130 / 2718, wit	benodigd	101199894
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
Kap SN 2130, PC glasklar		100612844
LMC SN 2130 / SNP 2230 LED Modul und Umrüstsatz		101943360
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Plafondinbouwframe 2130	optioneel	101428856

## Info:

