




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	7,4 W
Lumenoutput:	347 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	32 mA	Slagvastheid:	IK05



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	3.5	9.9	9.8	4.0
3.0	4.0	9.9	10.6	4.2
4.0	4.8	10.9	11.9	4.6
5.0	4.8	12.6	12.7	4.8
6.0	4.6	13.7	13.2	4.7
7.0	4.3	13.6	13.5	4.4
8.0	3.6	13.4	13.4	3.8
9.0	2.5	13.0	13.0	2.7

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

Artikel

SN 2130 LED J/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 101271030

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



SN 2130 LED J/SV


Kleuren Polycarbonat

Art. Nr. 101271333

Plafondmontage


Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



Plafondinbouwframe 2130

Art. Nr. 101428856



Omschrijving

J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst

Art. nr. 101420267

Kap SN 2130, PC glasklar

100612844

LMC SN 2130 / SNP 2230 LED Modul und Umrüstsatz

101943360

Plafondinbouwframe 2130

optioneel

101428856