




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module
Lumenoutput:	347 lm
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK05



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



2.5	3.5	9.9	9.8	4.0
3.0	4.0	9.9	10.6	4.2
4.0	4.8	10.9	11.9	4.6
5.0	4.8	12.6	12.7	4.8
6.0	4.6	13.7	13.2	4.7
7.0	4.3	13.6	13.5	4.4
8.0	3.6	13.4	13.4	3.8
9.0	2.5	13.0	13.0	2.7

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3


Artikel

SN 2130 LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101271131	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

SN 2130 LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101271434	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Plafondinbouwframe 2130 Art. Nr. 101428856



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Afdeksticker 2130 / 2718, wit	benodigd	101199894
Kap SN 2130, PC glasklar		100612844
LMC SN 2130 / SNP 2230 LED Modul und Umrüstsatz		101943360
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Plafondinbouwframe 2130	optioneel	101428856

Info:

