




Universeel kunststof LED vluchtrouteverlichting armatuur met een hoge beschermingsgraad en hoge slagvastheid. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat met achter- en zijdelingse kabel in- en doorvoer.


HACCP

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	7,4 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 4 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	6,2 W
Lumenoutput:	368 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	32 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	32 mA	Slagvastheid:	IK08



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	1	2	3	4
2.5	3.9	9.2	9.1	4.0
3.0	4.2	10.4	10.4	4.3
4.0	4.2	11.4	12.1	4.8
5.0	4.7	11.8	13.1	4.8
6.0	5.0	12.4	13.8	5.0
7.0	4.7	13.3	14.2	4.8
8.0	4.3	14.0	14.2	4.3
9.0	3.5	14.0	14.0	3.6

Artikel

SN 2518.1 LED J/SV		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	-	Polycarbonaat		
Art. Nr.	102367938	J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65		

