


Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	60 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	22 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,2 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,2 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C




### Artikel

#### SN 6114.1 LED J/SV rechthoekige, lichtuitgang: grid

Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104434240	104421914


Wand- of traptreden inbouw- Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP54 montage



#### SN 6114.1 LED J/SV rechthoekige, lichtuitgang: grid


Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104435452	104435553

Wand- of traptreden inbouw- Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP54 montage



#### Concrete recessed housing SN 6114

Art. Nr. 101070966



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Concrete recessed housing SN 6114	optioneel	101070966
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 176x20 18/3K KB90 LED Modul		104507392
LM 176x20 18/4K KB90 LED Modul		104507493