




Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module
Lumenoutput:	169 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	34 mA
Nom. stroom DC:	22 mA


Schijnb. vermogen:	7,8 VA
Opgen. vermogen:	5,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Artikel


SN 6114.1 FLD 230V rechthoekige, licht-uitgang: Opaal		
Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104435250	104435351

Wand- of traptreden inbouw- Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP54 montage




SN 6114.1 FLD 230V rechthoekige, licht-uitgang: Opaal		
Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104436462	104436563

Wand- of traptreden inbouw- Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP54 montage



Concrete recessed housing SN 6114	Art. Nr. 101070966
--	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Concrete recessed housing SN 6114	optioneel	101070966
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 176x20 18/3K KB90 LED Modul		104507392
LM 176x20 18/4K KB90 LED Modul		104507493