SN 6114.1 O Wand-, vloer- en traptreden armatuur

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouw-montage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module
Lumenoutput:	169 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	6,2 VA
Opgen. vermogen:	5,2 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Artikel

SN 6114.1 LED J/SV rechthoekige, lichtuitgang: Opaal

Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104434442	104434543

Wand- of traptreden inbouw-montage | Lichtkleur: 3000 K | Bescherming: IP54



SN 6114.1 LED J/SV rechthoekige, lichtuitgang: Opaal

Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	104435654	104435755

Wand- of traptreden inbouw-montage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP54



Concrete recessed housingSN 6114 Art. Nr. 101070966



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Concrete recessed housingSN 6114	optioneel	101070966
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 176x20 18/3K KB90 LED Modul		104507392
LM 176x20 18/4K KB90 LED Modul		104507493