


Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module
Lumenoutput:	358 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	34 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	7,8 VA
Opgen. vermogen:	5,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK09




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
0.8m	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.0m	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
1.5m	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.0m	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
2.5m	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.0m	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
3.5m	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.0m	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
4.5m	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.0m	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
5.5m	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0m	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4


Artikel

SN 6201 -03 FLD 230V						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104358155	104358357	104357953	104357852	104358256	104358458


Wandmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65




mounting adapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292



Anchor plate bollard console 6201 Art. Nr. 104892665



Pollerconsole 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerconsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292