


Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	4,2 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	358 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	175 mA	Slagvastheid:	IK09




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0,8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.5	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
2.0	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.5	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
3.0	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.5	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
4.0	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.5	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
5.0	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.5	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
6.0	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.5	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

Artikel


SN 6201 -03 LED 24V						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104356741	104356943	104356539	104356438	104356842	104357044

Wandmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65




mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665



Pollerkonsole 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerconsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292