SN 6201-03 3K Wand-, vloer- en traptreden armatuur

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting



Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	**Opgen. vermogen:**	4,2 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,15W LED module	**Beschermingsklasse:**	III
Lumenoutput:	358 lm	**Rijglem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	175 mA	**Slagvastheid:**	IK09



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
Bollard console (0.8m)	2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7
1.0	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
1.5	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.0	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
2.5	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.0	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
3.5	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.0	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
4.5	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.0	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
5.5	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

Artikel

SN 6201 -03 LED 24V

Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104356741	104356943	104356539	104356438	104356842	104357044

Wandmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



mounting adapter 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104575292



Anchor plate bollard console6201 Art. Nr. 104892665



bollard console SN 6201 RAL 7015 Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
bollard console SN 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292